

高出力のオイル循環式ベーンポンプ

バキュームポンプ HPUシリーズ

VACUUM PUMPS

静音性に優れています

ポンプ内部を精巧な技術で仕上げ、独自構造のマフラーと組み合わせることで、動作音が非常に静かです。

オイルリクライマー搭載

オイルを分離して排気するリクライマーを搭載。排気へのオイル混入を最小限に留めます。オイル残量確認用の機能も装備されています。

メンテナンスが容易

シンプルな構造で、清掃やメンテナンスが簡単です。

豊富なラインナップ

排気量1600(ℓ/分)～3000(ℓ/分)まで、幅広いレンジに対応しています。大規模パイプラインミルク施設から中規模のミルクパーラーに最適です。



モデル	HPU16L	HPU18L		HPU20L	HPU25L	HPU28L		HPU30L
排気量(ℓ/分)	1,600	1,800	1,800	2,000	2,500	2,800	2,800	3,000
周波数(Hz)	50/60	60	50	50/60	50/60	60	50	50/60
モーター(kW)	3.7	3.7	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
モーターブリー径(mm)	112	112	125	140	140	140	150	160
ベルトサイズ	A-55×2本	A-56×2本		A-57×2本	A-56×3本	A-57×3本		A-57×3本
電源	三相 200V							
サイズ(mm) 幅×奥行き×高さ	350×850×350							