

牽引式モアー・モアーコンディショナー

NOVACAT T

3100S ED / 3100S EDコレクター / 3100S RC (3.05 m)

3500C / 3500C ED / 3500C EDコレクター / 3500C RC (3.47 m)

4000C / 4000C ED / 4000C RC (3.89 m)

圃場条件や刈り取り方法に合わせて、最適な機種を選択可能です。



しなやかに追従するサスペンション

吊り下げ式フレームと平行リンケージは、傾斜角度に応じて素早く自動制御でバランスを調整し、圃場の起伏へ正確に追従します。刈り高さは、左右の大径スプリングとターンバックルで工具なしに調整でき、異物ガードのハイカット用スキッド（オプション）との組み合わせにより石の多い圃場でも綺麗な刈り取りを行います。




- 左右の傾き（可動域）：16°
- 上下の可動域：+200 mm / -120 mm
- 前後の傾き（可動域）：+5° / -3°



NOVACAT T 3500C・4000Cシリーズ 自在な刈り取り『センタードローバー』

刈り取り方向が固定されて圃場で中割りするタイプのサイドドローバーと異なり、左右どちらにもドローバーの向きを変えられるため、リバーシブルプラウのような動作で端から順番に刈り取りが可能です。

- 傾斜地での安定性が大幅に向上
- 高い作業効率
- 均一な乾燥の促進
- 常に安定した牽引角度を維持
- 優れた旋回性能



モアーコンディショナー

▶ V型スチールタイン

牧草の流れに沿って配列と本数が決められているV型スチールタインで、均一なコンディショニング効果が得られます。タインが異物に当たった場合は、ラバークッションの働きでダメージを最小限に抑えます。



▶ エクストラドライ・コンディショナー (EDモデル)

コンディショニングされた牧草を拡散させて素早く天日に当て、乾燥を促進します。短時間で水分を蒸発させ、テグダー一回分の作業が省略できます。



仕様諸元

タイプ	リア牽引式モアー / モアーコンディショナー									
モデル	NOVACAT T									
	3100 S ED	3100 S ED コレクター	3100 S RC	3500 C	3500 C ED	3500 C ED コレクター	3500 C RC	4000 C	4000 C ED	4000 C RC
ドローバーポジション	サイドピボット			センターピボット				センターピボット		
作業幅(m)	3.05			3.47				3.89		
移動時 機体幅(m)	3			3.45				4		
機体重量(kg)	2,050	2,550	2,050	1,820	2,220	2,790	2,220	1,850	2,280	2,280
ディスク枚数	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
PTO回転数(rpm)	1000			1000				1000		
所要馬力(PS/kW)*	75	80	75	70	85	90	85	85	95	95
装着方式	ロアリンク牽引			ロアリンク牽引				ロアリンク牽引		
フローテーション方式	スプリング			スプリング				スプリング		
コンディショナー	V型スチールタイン		ローラー	—	V型スチールタイン		ローラー	—	V型スチールタイン	ローラー
エクストラ・ドライ	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—
集草コンベヤ	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
タイヤサイズ	340/55-16			340/55-16				340/55-16		
ハイカット用スキッド	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
油圧式サイドガード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CORNES AG.
Quality & Innovation

株式会社 コーンズ・エージー

〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1
TEL (0123) 32-1452 | FAX (0123) 32-7052
URL: www.cornesag.com

WEB

